



Łódź dnia, 26 września 2025 r.

Informacja z kontroli farb i lakierów zawierających lotne związki organiczne

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w 2025 r. kontrole w zakresie przestrzegania obowiązku informacji zamieszczanych na etykietach niektórych farb i lakierów przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji (niebędących wyrobami budowlanymi) oraz mieszanin do odnawiania pojazdów, oferowanych u importerów oraz w sprzedaży hurtowej i detalicznej, a także sprawdzenie dokumentów udostępnianych przez kontrolowanych, potwierdzających przestrzeganie wymagań w zakresie maksymalnej zawartości LZO, oraz badania laboratoryjne w tym zakresie.

Po przeprowadzeniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności do kontroli wytypowano **5 placówek** (3 sieci, 2 detal), w których poddano ocenie **15 partii** wyrobów zawierających lotne związki organiczne.

Do oceny wytypowano **15 partii farb i lakierów**, przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych do celów dekoracyjnych, funkcjonalnych i ochronnych, z wyłączeniem farb i lakierów w aerozolach.

W zakresie oznakowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W toku przeprowadzonych kontroli pobrano do badań laboratoryjnych **2 próbki farb** tj.:

- Farbę do metalu Hard Head Metal Paint semi - matte green RAL6005, kod EAN 7330571418885, item no 013601, pojemność 700 ml, dopuszczalna zawartość LZO (kategoria A/i/Fr) 500 g/l; maksymalna zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku: 480 g/l. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że badana próbka była zgodna i nie przekraczała dopuszczalnej wartości 500 g/l (wynik badania 391,3 g/l);
- Jedynka drewno i metal olejna emalia alkidowa popielaty mat kod EAN 5902829152821, pojemność 0,9l dopuszczalna zawartość LZO (kategoria A/d) 300 g/l; maksymalna zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku: poniżej 300 g/l. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że badana próbka była zgodna i nie przekraczała dopuszczalnej wartości 500 g/l (wynik badania 202,7 g/l).

